



## VpCI-411 重度のクリーナー/脱脂



Before



After

- 接着剤の除去
- VpCI-368 や VpCI-389 等の様な一時(防錆)塗料の剥離
- 加工油の付いた手などの洗浄
- 石油関連機器類, パイプ, ベセル, 掘削ドリル, タンク, パイプラインなど

### 使用法

**重度の汚れ:** 水にVpCI-411を20-50% 濃度で溶解して使用します。

泥や滓にVpCI-411が浸透し, 金属表面から浮かぶ様にして使用します。

例:

- ◆ ギヤボックス
- ◆ エンジン類
- ◆ 加工, プラント機器類
- ◆ 油田プラットフォーム

**中度の汚れ:** VpCI-411 を10% から 20% 濃度で使用します。

例:

- ◆ 製品パーツ
- ◆ スティール コイル
- ◆ 一般機械加工メンテナンス

**軽度の汚れ:** VpCI-411を1% から5% 濃度で使用します。

例:

- ◆ 壁及び床
- ◆ トイレ周り
- ◆ 机などオフィス設備

### 製品概要

VpCI-411 は, ヘビーデューティー用, 水溶性で, D-リモネン配合の洗浄/脱脂用クリーナーです。本製品は, 重度の工業用及び業務用汚染洗浄用に開発されました。VpCI-411は工場用工具類, フード, 加工途中の部品類, 食品加工機器, オフィス家具, 床, 壁, 研究室, 机等の洗浄に適しています。VpCI-411はグリースやオイル, パラフィン, ワックス等を効果的に溶解し洗浄します。

VpCI-411は全ての工業用金属及び合金に使用が可能です。

現在市販されている, 人間の皮膚に概があり, 危険物とされている他社の溶剤系のクリーナーと異なり, VpCI-411は使用に安全で, 心地良い香料を配合しており, 且つ生分解性なので安全です。

VpCI-411は水希釈5%から50%まで安定しています。

VpCI-411は81% 生分解性組成で成り立っています。

VpCI-411は, USDA設計の組成工業用クリーナーで, グリースクリーナーで, 米国連邦及び連邦公社購入品に認可されています。

### 使用例

- 汎用性のクリーナー
- グリースや油のこびり付いた機械やエンジン
- オイルやワックスの膜が付着した, 塗装前の金属シート
- 組立前の, ワックスやグリースが付いた加工後のパーツ, 又 一時防錆の為のオイルやワックスが付着した鋳物類。

# VpCI-411 ヘビーデューティー クリーナー/デグリーザー

## 物理特性

外観	透明黄色液体
比重	0.97-0.98 kg/l
pH	7.6 - 7.8 (Neat: 1 % 溶液)

## 包装: VpCI-411

\*\* 19リッター 缶, 208リッタードラム, 液体  
トート, バルク

## 保管:

最低保管温度: 0°C  
最高保管温度: 49 °C  
シェルフライフ: 12ヶ月

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED**  
**NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION**  
**CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION**

**工業用使用に限る**  
**子供の手の届かない所に保管の事**  
**容器のふたはしっかり締めて置く事**  
**飲用を混す**  
**詳細については安全データシートを参照の事**

## 限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害ついて、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com  
Internet <http://www.cortecvc.com>

お問い合わせ・お求めは...



printed on recycled paper 100% post consumer  
Revised 3/27/12. ©Cortec Corporation 1999-2012. All rights reserved. Supersedes: 6/16/11  
© 2012, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form  
without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. ISO accreditation applies to Cortec's  
processes only.