

VpCI-417 / セーフ-T-チャージ 417



製品概要

VpCI-417は強力クリーナー・デグリーザー(洗浄脱脂剤)で、工業用、オイルフィールド、業務用、沿岸・船舶向けに使用されます。VpCI-417は電動機械洗浄やコンベヤー洗浄システム、又超音波洗浄等にもお奨めです。VpCI-417は、温度調整と圧力で化学的に反応する中間体からなるパウダー状クリーナーです。

VpCI-417は、グリースや汚染物を化学的に変成し、付着物が水洗だけで洗い流せる様配合してあります。VpCI-417は蒸気洗浄に適宜入れて使用することも出来ます。

VpCI-417は、不燃性で、亜硝酸塩などを含まず、無毒で、リン酸系クリーナーの様に廃棄に際しても問題ありません。

VpCI-417は、洗浄後の金属部品を錆から守る防錆剤を含み、例え洗浄が困難な重度のハイドロカーボン、グリース、伸線剤/バフ残渣、研磨や機械油などのこびり付きによる錆びの発生にも備えています。

VpCI-417は又、工業的に広く使われている高温アルカリ洗浄に比べコスト的にも優れています。

セーフ-T-チャージ417はVpCI-417の洗浄力・防錆力を引き継ぎ、輸送及び投入に便利な定量パッケージになっています。

セーフ-T-チャージ417はポリビニールアルコール(PVA)性のバッグに入れられ、取り扱いを容易にし計量もし易いよう設計されました。単に洗浄システムにバッグの俣 投げ入れ、バッグが薬剤共々溶けるに任せるだけです。

セーフ-T-チャージ417は1単位 0.45kg と2.26kgのバッグが容易されています。

特徴

- ◇ 炭化水素系堆積物をユニークな洗浄機能で落とす強力化学洗浄・脱脂剤。
- ◇ 苛性ソーダを含まない、無毒で、亜硝酸塩非配合製品です。
- ◇ 低温でも卓越した洗浄効果を持つ、高温苛性ソーダ液より省エネ型です。
- ◇ 多種金属防錆剤を含んでいます。
- ◇ シリコン系消泡剤を含みません。
- ◇ 効果を増すと言われる機械物理的洗浄は最小ですみます。
- ◇ 洗浄後の残渣皮膜が無く、接着機能にも影響がありません。
- ◇ フラッシュ錆びを防止します。
- ◇ ガラスやプラスチックに影響は無く、安心して使用出来ます。
- ◇ 低発泡型です。
- ◇ 水で溶けるバッグ入りも用意しています。(セーフ-T-チャージ)

効果的使用例

- 油田ドリルパイプやその他油田・石油関連プラントで使用する機器からの掘削オイルや炭化水素系残渣物の洗浄
- グリースやオイルの付着した機械、エンジン、貨車類
- オイルやワックスが付着した塗装・酸洗い前の鉄板、シート
- オイルやワックスの付いた塗装・機械加工前の金属鋳物
- スタンピング、引き抜き、バフ研磨剤の付いた金属部品
- 高圧洗浄や超音波洗浄

使用法:

VpCI-417 は自動洗浄, 蒸気洗浄, スプレー, 浸漬タンクで使用出来ます。

軽度の洗浄:

VpCI-417を2%(重量比)水に入れて使用します。

通常洗浄:

VpCI-417 を3%(重量比)水に入れて使用します。中ぐらいの堆積・残渣が残る機械類, 鉄道車, 京浜地区にある装置類, タンク等々。

重度の洗浄:

掘削ドリル潤滑剤, グリース, 原油, 船底, コンクリート表面及び構造物, VpCI-417 5% を水に入れて使用します。

蒸気洗浄

VpCI-417 2%で使用します。

物理特性

外観 黄みがかった白, ベージュ 粉体
pH 11.8-12.8 (1% 水溶液)
非揮発成分 97-100%

包装単位

VpCI-417:
- 2.3kg (5 ポンド), 23kg(50 ポンド), 45kg (100 ポンド) ドラム。

セーフ-T-チャージ 417 : 4.6 kg/カートン (販売単位)

- 0.45kg バッグ x 10 バッグ入り
- 2.3kg バッグ x 2 バッグ入り

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混ず
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容, 技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが, その精度・完成度について保証は無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は, その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには, 商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害, 欠損, 被害, また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し, 使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認, 決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で, 他の全ての暗示的・法的責任, 及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害ついて, 何れの場合にもその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper 100% post consumer
Revised 2/22/11. Cortec Corporation 1998-2011. All rights reserved. Supersedes: 6/13/06.
VpCI[®] is a trademark of Cortec Corporation
©2011, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.
ISO accreditation applies to Cortec's process's only.

お問い合わせ・お求めは・・・